

ROOFINOX®

Wie sonst keiner.

Roofinox FG

Das Edelstahl Falzgel



Vorteile im Überblick

- Spezielles Falzgel für Edelstahl und verzinnten Edelstahl
- Effektive und zeitsparende Verarbeitung
- Hohe Haftkraft
- Dichtet zuverlässig alle gefalzten Edelstahldächer

Technische Informationen

- Das Gel ist auch für Querfälze geeignet.
- Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.
- Verarbeitungstemperatur -20°C bis < +70°C.
- Frost- und UV-Beständig.
- Tülle abschneiden Ø 3-5mm, im 45° Winkel.
- Falz nach spätestens 48 h schließen, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Eine Patrone mit 300 ml Falzgel reicht für ca. 25-30 m Falz aus.

Anwendung Roofinox FG

Das Edelstahl Falzgel



Ausrüstung für das Auftragen des Roofinox Falzgels:

- Roofinox FG
- Applikator
- Kartuschenpresse
- Stanley Messer

Wenn ein Applikator vorhanden ist: Als ersten Schritt, den Gummiring vom Applikator nehmen.



Danach den Kunststoffring vom Applikator geben.

Den Applikator unbedingt als erstes in die Kartuschenpresse einlegen.



Zum Fixieren, zuerst den Gummiring und danach den Kunststoffring auf dem Applikator fixieren.

Die Tülle auf die Patrone schrauben. Danach die Tülle abschneiden Ø 3-5mm, im 45° Winkel.



Die Patrone mit einem Messer aufschneiden.

Dann das Falzgel in die Kartuschenpresse einsetzen. Die Kartuschenpresse mit dem Applikator auf dem Falz ansetzen und das Falzgel auftragen, Ø Falzgel 4 mm.